

Consigne de sécurité

Travailler avec des composants haute tension

Designwerk

Instructions d'action et énumérations

Toutes les étapes de travail sont structurées selon une séquence d'actions chronologique.

Les énumérations générales ou les instructions d'action qui ne doivent pas se dérouler selon une séquence d'actions précise sont signalées comme suit :

- Etape d'action
- Étape de l'action

Les mesures préventives visant à éviter un danger sont identifiées comme suit :

- Mesure 1
- Mesure 2

	DANGER Haute tension / Danger de mort Les travaux sur le système haute tension du véhicule ne doivent être effectués que par un personnel autorisé ! • Il y a danger de mort en cas de contact avec des pièces sous tension ! ➤ Les câbles haute tension ne doivent être débranchés que si cela est expressément demandé dans le mode d'emploi. ➤ Aucun couvercle de composant sous haute tension ne doit être ouvert. ➤ Les câbles ou boîtiers endommagés doivent être immédiatement examinés par un personnel qualifié.
	REMARQUE Compétences nécessaires Pour travailler sur des composants haute tension, des qualifications et des mesures de protection supplémentaires sont impératives. ➤ Les travaux ne peuvent être effectués que par du personnel formé dans des ateliers partenaires instruits. ➤ La personne chargée de la formation doit avoir suivi les cours HV1 et HV2.
	REMARQUE Porter des vêtements de protection Le port d'un équipement de protection individuelle (EPI) est obligatoire pour travailler sur des composants haute tension. (DW_009SIHPSA)
	INFORMATION Marquage des composants haute tension • Tous les câbles haute tension sont de couleur orange.
	INFORMATION Les formations pour la manipulation des batteries haute tension doivent impérativement avoir eu lieu auprès de Designwerk Technologies AG.